

Deklaracja Własności Użytkowych

nr 1/2013

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu:

**System kominowy BRATA Standard
EN 13063-1
EN 13063-3**

2. Numer typu, partii lub serii lub jakiegokolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art.11 ust.4:

**BRATA Standard
Ø 160-300 mm T600 N1 D 3 G50**

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego, zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną:

Kominy- Systemy kominowe z ceramicznymi kanałami wewnętrznymi. System kominowy BRATA Standard jest przeznaczony do odprowadzania spalin z urządzeń grzewczych opalanych paliwem stałym zgodnie z normą EN 13063-1:2005+A1:2007 i EN 13063-3:2007

4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5 :

BRATA Standard

**„HENKOR” J.M. Kordylak Spółka Jawna
Dębianki 4a
PL 87-875 Topólka**

5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo obejmuje zadania określone w art. 12 ust. 2:

Nie dotyczy

6. System lub system oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V:

System oceny zgodności 2+

7. W przypadku deklaracji własności użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną:

**1020 TRECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ŮSTAV STAVEBNÍ PRAHA s. p.
Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9, Czech Republic**

Jednostka przeprowadziła w systemie 2+ wstępną inspekcję zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji, prowadzi stały nadzór, ocenę i rozwój zakładowej kontroli produkcji oraz wydała certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji o nr 1020-CPD-030040547 i 1020-CPD-030040549

8. W przypadku deklaracji własności użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego, dla którego wydana została europejska ocena techniczna:

Nie dotyczy

9. Deklarowane właściwości użytkowe

Zharmonizowana specyfikacja techniczna	EN 13063-1:2005+A1:2007	EN 13063-3:2007
Klasyfikacja komina	T600 N1 D 3 G50	T600 N1 D 3 G50
Opór przenikania ciepła	Ø 160/360 - R11 Ø 180/360 - R10 Ø 200/360 - R10 Ø 250/480 - R13 Ø 300/550 - R15	
Odporność na szok termiczny	kryteria spełnione	
Wytrzymałość na ściskanie kanału wewnętrznego	≥10 M Pa	
Wytrzymałość na ściskanie odcinka z otworem	Max. 25 m	
Wytrzymałość na ściskanie materiałów łączących kanału wewnętrznego	min. M10	
Wytrzymałość na ściskanie obudowy zewnętrznej	50 m	
Wytrzymałość na ściskanie materiałów łączących	Min. M2,5	
Średnia szorstkość	r=0,0015 m	
Współczynnik oporów miejscowych	ξ=1	
Trwała wytrzymałość na ściskanie	kryteria spełnione	
Trwała szczelność	kryteria spełnione	
Odporność ogniowa przy kierunku działania z zewnątrz na zewnątrz	NPD	
Odporność na zamrażanie i odmrażanie	kryteria spełnione – 25 cykli	

10. Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 9.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4.

W imieniu producenta podpisał:

Matusiak Adam

KIEROWNIK PRODUKCJI
HENKOR
Adam Matusiak
 tel. 602 466 100

HENKOR
 J.M. Kordylak - Spółka Jawna
 Dębianki 4A, 87-875 Topólka
 tel. (054) 28-69-197
 NIP:889-12-62-437

Dębianki 22.12.2013

brata
 SYSTEMY KOMINOWE