

CE 86

GIPS SZPACHLOWY DO SPOINOWANIA PŁYT G-K BEZ TAŚMY



ZASTOSOWANIE

Wzmocniony włóknami gips szpachlowy CE 86, jest materiałem przeznaczonym do stosowania wewnątrz pomieszczeń.

Służy do :

- Spoinowania płyt gipsowo-kartonowych od poziomu Q1, bez konieczności użycia taśmy zbrojącej (przy użyciu płyty dwustronnie zaokrąglonej),
- Szpachlowania, wygładzania, mocowania,
- Dekoracji rustykalnych.

CE 86 jest elastyczny i wytrzymały.

Jednokrotnie nakładana warstwa nie powinna być grubsza niż 2 cm. Całkowita grubość kilkakrotnie nakładanych warstw jest nieograniczona.

CHARAKTERYSTYKA

- Temperatura stosowania : powyżej +5° C.
- Czas schnięcia : 45 minut,
- Wydajność : 0,3 kg/m²

PRZECHOWYWANIE

Okres przydatności : 9 miesięcy od daty produkcji. Przechowywać w pomieszczeniach suchych, na podestach uniesionych nad posadzką min. 10 cm., w oryginalnych nienaruszonych opakowaniach, chroniąc produkt przed zimnem i wysoką temperaturą.

SPOSÓB UŻYCIA

Do przygotowania masy szpachlowej i do jej nakładania należy używać czystych narzędzi wykonanych z materiałów niekorodujących. Mieszanie gipsu z wodą należy wykonywać w wiadrze z tworzywa plastycznego, dokładnie umytego z resztek poprzednio przygotowanej masy.

Gips szpachlowy należy powoli wsypywać do czystej wody w proporcji :

- 1:0,5 (na 1 Kg gipsu 0,5 l wody) do spoinowania płyt kartonowo-gipsowych,
- 1:0,45 (na 1 Kg gipsu 0,45 l wody) do szpachlowania, wygładzania i mocowania,
- 1:0,6 (na 1 Kg gipsu 0,6 l wody) do dekoracji rustykalnych.

Po wsypaniu odpowiedniej porcji proszku do wody, składniki należy intensywnie wymieszać do momentu uzyskania jednorodnej konsystencji. Przygotowaną masę należy użyć w ciągu 45 minut. Po tym czasie następuje wiązanie gipsu.

OPAKOWANIE

Worki 5 kg, 20 kg.