

Karta Techniczna



Primer Popular

Bezropuszczalnikowy środek gruntujący

Primer Popular to wysokiej jakości preparat gruntujący, którego bazą jest wodna dyspersja żywicy akrylowej, modyfikowanej dodatkami uszlachetniającymi jego skład. Primer Popular jest przyjazny środowisku, ekonomiczny i łatwy w użyciu, a po wyschnięciu mrozoodporny.

PRZEZNACZENIE

Primer Popular służy do gruntowania podłóży zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynków. Poprzedza operacje malowania, tapetowania, gipsowania, układania glazury czy wykonywaniu innych prac wykończeniowych. Z powodzeniem można go stosować na podłożach z płyty gipsowej, tynków gipsowych, cementowych czy cementowo wapiennych, cegieł płyt stolarskich i wiórowych, jak również na inne podłoża gdzie pożądane jest zapewnienie wytrzymałości i przyczepności.

SPOSÓB UŻYCIA

Primer Popular powinien być наносzony za pomocą pędzla na czyste, pozbawione kurzu, brudu i odtłuszczone oraz suche podłoże. Zużycie 8 do 13 m² na litr w jednej warstwie, w zależności od chłonności i równości podłoża. Nanosić dwukrotnie, druga warstwa po wyschnięciu pierwszej (bardzo porowate powierzchnie wymagają potrójnego zastosowania). W przypadku bardzo chłonnych podłoży lub braku konieczności silnego wzmacniania powierzchni Primer

Popular można rozcieńczyć z wodą w proporcji 1:2. Zakres temperatur stosowania od +5 do 35°C.

PRZECHOWYWANIE:

Primer Popular należy przechowywać w czystych i szczelnie zamkniętych pojemnikach. Zabezpieczyć przed działaniem mrozu i bezpośredniej operacji słonecznej. Okres przydatności do stosowania w nieotwieranych pojemnikach wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

INFORMACJE LOGISTYCZNE:

kod produktu	pojemność	opakowanie zbiorcze	paleta
-	1 l	15 szt.	480 szt.
-	5 l	1 szt.	114 szt.

DYSTRYBUCJA:

FARKOM

P.H.U. FARKOM Ireneusz Lasek
08-470 Wilga, ul. Warszawska 58
tel.: +48 (25) 685-30-67
e-mail: farkom@farkom.pl
www.farkom.pl

SIME▶PLAST

www.farkom.pl

Uwaga: Firma P.H.U. FARKOM Ireneusz Lasek dokłada starań, by wszelkie porady, zalecenia oraz informacje udzielane w broszurach były precyzyjne i poprawne. Jednak, ponieważ nie posiadamy kontroli nad warunkami użytkowania naszych produktów, użytkownik końcowy powinien przed ich zastosowaniem przeprowadzić próbę, by sprawdzić, czy wybrany produkt nadaje się do przewidzianych przez niego zastosowań, i czy jest w stanie zapewnić odpowiednie warunki jego stosowania. W związku z tym, firma i jej przedstawiciele, agenci oraz dystrybutorzy nie przyjmują żadnej odpowiedzialności oraz nie udzielają żadnych gwarancji, poza tym, że dostarczony przez nas produkt jest zgodny z pisemnymi specyfikacjami.

Produkty są sprzedawane zgodnie z naszymi standardowymi warunkami sprzedaży. Przed każdorazowym zastosowaniem produktu użytkownik powinien zapoznać się z naszymi najnowszymi wskazówkami instrukcjami BHP.